



SAFE LIGHT

HAVAALANI ve HELİKOPTER
PİST AYDINLATMASI



www.safelightgroup.com



DERİN KAZANLAR L-867, L-868



STANDARTLAR

FAA: AC150/5345-42

FAA: AC150/5340-30

FAA: AC150/5345-46

UYGULAMALAR

FAA ÇEŞİTLERİ

L-867 ve L-868 kazanlar, zaman zaman hafif araç yüklemesine tabi uygulamalar için uçak veya diğer ağır araç yüklemesi yoktur.





FAYDALARI

FAA SINIFLAR

Sınıf IA – Metalik Tabanlar- Galvanizli Çelik

Sınıf IB – Metalik Bazlar Korozyona Dayanıklı Paslanmaz Çelik

FAA BOYUTLARI

B – 12 inç L-867 A-8 inç L-868

D – 16 inç L-867 B-12 inç L-868

E – 24 inç L-867 C-15 inç L-868

L-867 tipi, yükseltilmiş veya kaldırım içi havaalanı ışık armatürleri için montaj tabanı, seri devre transformatörleri için gövde ve elektrik bağlantı kutusu olarak kullanılır. Araç yüklemesini aydınlatmak için tasarlanmıştır, ancak uçağı veya diğer ağır araç yok. Tasarım, herhangi bir kaldırım içi fikstürün kurulumuna izin vermelidir.

L-867 tipi paslanmaz çelik olarak da mevcuttur.

Tabanın uzunluğu belirli koşulları karşılayacak şekilde değişebilir.

Standart yükseklik 21" (610mm) 'dir.

Kanal girişlerinin konumu, sayısı ve boyutu 180° standart olarak kabul edilecektir, ancak belirli koşulları karşılayacak şekilde değişebilir.

